

Ersatz einer Chipkarte in der VR-NetWorld Software 7.x

Dieser Leitfaden soll Ihnen aufzeigen, wie Sie sich eine neue HBCI-Chipkarte in Ihre VR-NetWorld Software einbinden.

Vorgehensweise:

1. Software starten und Paßwort eingeben.
2. Legen Sie die neue Chipkarte in Ihren Kartenleser ein.
3. Aus der oberen Leiste den Bereich **Stammdaten** auswählen.
4. Nun aus der Leiste darunter den Knopf **Bankverbindungen** klicken.
5. Aus der Übersicht der Bankverbindungen nun die betreffende Bankverbindung mit der **rechten Maustaste** auswählen.
6. Aus dem Menü den Punkt **Sicherheitsmedium wechseln** drücken.
7. Die Frage ob Sie das Sicherheitsmedium wirklich tauschen wollen, mit **Ja** bestätigen.
8. Wählen Sie bei Typ des Sicherheitsmediums den Knopf **Chipkarte** aus. Drücken Sie auf **Weiter**.
9. Geben Sie auf Anfrage die **PIN** Ihrer Chipkarte am Kartenleser sein.
10. Die vorausgewählte Bankverbindung belassen und auf **Weiter** klicken.
11. Die voreingestellten Bankdaten belassen und auf **Weiter** klicken.
12. Wählen Sie die URL **hbc.gad.de** und die **HBCI/FIN-TS Version 3.0** aus und klicken Sie auf Weiter.
13. Bestätigen Sie den Auftrag "Bankverbindung synchronisieren" mit **Ja**.
14. Klicken Sie bei der Frage nach dem eingelegten Sicherheitsmedium auf **Weiter**.
15. Geben Sie die PIN am Kartenleser ein und drücken im Anschluß auf **OK**.
Achtung: Evtl. mehrmalige Eingabe notwendig !
16. Nach der erfolgreichen Auftragsausführung, klicken Sie auf **Fenster schließen, Weiter**.
17. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Sie können das Programm nun mit Ihrer neuen HBCI-Chipkarte nutzen! Bitte bewahren Sie die PUK Ihrer Karte gut auf. Damit können Sie eine Sperre wegen zu vieler falscher PIN-Eingaben wieder zurücksetzen.

Bei weiteren Fragen hilft Ihnen unsere **Hotline: 02541/13-8080**